

ДОСТУПЕН КАЖДОМУ ЮВЕЛИРУ



solidscape[®]
by Prodways

solidmaster.ru
+7 4942 360336

Новый Solidscape S325

ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ

Толщина Слая:	0.0254 мм
Разрешение:	5000 X 5000 точек/дюйм (197 x 197 точек/мм) по X,Y
Точность:	±0,127 мм на первые 25.4 мм, ±0.025 мм на каждые последующие 25.4 мм по направления X,Y и Z
Чистота Поверхности:	В зависимости от выбранного слоя, до 32 микродюймов
Начало Работы:	Полностью автоматическое, запуск в одно касание
Мониторинг Состояния:	Автоматическое распознавание ошибок, возобновление печати с момента прерывания
Оптимизация Калибровки:	Точна калибровка, выбор частоты калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	558 x 495 x 419 mm
Размер Области Печати:	152.4 x 152.4 x 101.6 mm
Вес:	36 кг
Требования к Сети:	100 - 240 В
Рабочая Температура:	от 16 до 24 °C
Влажность:	40 - 60 %
Сертификаты:	CE Сертификат, PCC класс B, TUV сертификат EN 60950

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Midas Выплавляемый Основа:	Выплавляемый материал основа собственной разработки. 100% чистое выгорание для последующего литья.
Melt Растворяемый Поддержка:	Материал поддержка собственной разработки полностью растворяется без необходимости механической обработки
Объем Материала:	Танки большого объема для запуска больших заданий
Определение Уровня Материалов:	Точная индикация уровня материалов на дисплее в процентах

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ

Программное Обеспечение:	Автоматическое формирование CAD файлов для печати
Используемые Файлы:	.STL и .SLC файлы
Система:	Windows, подключение к ПК через высокоскоростной USB 2.0 или Ethernet